

**性能特点:****PET塑钢带概念:**

PET塑钢带采用PET材料制成,俗称塑钢带,是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为主要原料经精加工而成的,它是目前世界上用于替代钢带的一种新型环保的包装材料,大量使用在钢铁业、化纤业、铝锭业、纸业、砖窑业、螺丝业、烟草业、电子业、纺织业及木业等。塑钢带根据其应用分为光面塑钢带、压花塑钢带和黑色塑钢带。

**PET塑钢带特点:**

- 钢带会因暴露在空气中吸收水分而生锈,锈迹渗透性强容易污染被包装物。PET塑钢带则美观、不生锈、有利环保。
- 不需钢扣结合、没有压痕、刮伤的问题,可降低包装成本。
- PET塑钢带没有钢带锋利的边缘,不会刮伤包装物,更不会伤手。即使捆绑很紧,剪断时也不会伤人。
- 包装后其包覆性紧度良好。包装物经长途运输后,会有膨胀、收缩的情形,PET带还能保持良好的拉紧力。
- PET塑钢带延展性能好、抗冲击性能佳,不易断裂,更能确保您的产品运输安全。
- 本产品拉力最强适合栈板及重型物品捆包用。

技术参数:

型号	宽度	厚度	强烈断度A级	强烈断度B级	每卷长度	型号
09055	9	0.55	2037	——	2993	09055
12060	12	0.60	2963	2470	2057	12060
13060	13	0.60	3210	2675	1900	13060
16060	16	0.60	3951	3292	1543	16060
16080	16	0.80	5268	4390	1157	16080
19080	19	0.80	6256	5213	974	19080
19100	19	1.00	7820	6517	780	19100
25010	25	1.00	10290	8575	592	25010
25012	25	1.20	12348	10290	494	25012